

GEOMÉTRICOS

IBIZA

Tamaño: 33.4 x 33.4 cm /13.14" x 13.14"

 Interior
 Acabado brillante

IBIZA BEIGE

IBIZA GRIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ENSAYO | RESULTADO | NORMA |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| Resistencia a la flexión | 253 Kg/cm ² | UNE-EN ISO 10545-4 |
| Resistencia de abrasión | PEI 4 | UNE-EN ISO 10545-7 |
| Largo | 335.20 mm +/- 0.5% | UNE-EN ISO 10545-2 |
| Ancho | 335.20 mm +/-0.5% | UNE-EN ISO 10545-2 |
| Ortogonalidad (+/-0.5%) | Cumple | UNE-EN ISO 10545-2 |
| Curvatura central (+/-0.5%) | Cumple | UNE-EN ISO 10545-2 |
| Curvatura lateral (+/-0.5%) | Cumple | UNE-EN ISO 10545-2 |
| Deformación (+/-0.5%) | Cumple | UNE-EN ISO 10545-2 |

INFORMACIÓN DE TARIMAS

| FORMATO | PIEZAS/CAJA | CAJAS/PALLET | |
|----------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 33.4x33.4cm | 12 | 90 | |
| M ² /CAJA | M ² /PALLET | KG/CAJA | KG/PALLET |
| 1.33 | 120.00 | 20.5 | 1860 |


IBIZA BEIGE

Los productos de HISPACENSA cumplen con la Norma Internacional para baldosas cerámicas ISO 13006:2018. Los ensayos superados para este fin se detallan a continuación:

| PROPIEDADES QUÍMICAS | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| ENSAYO | RESULTADO | NORMA |
| Determinación de resistencia al cuarteo de baldosas cerámicas. | No se observa defecto de cuarteo | UNE-EN-ISO 10545-11 |
| Absorción de agua, impregnación por ebullición. | 7.6% | UNE-EN-ISO 10545-3 |
| Resistencia a concentraciones débiles de ácidos (HCl, 3%) | Clase GLA | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a concentraciones fuertes de ácidos (HCl, 18%) | Clase GHA | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a concentraciones débiles de bases (KOH, 30 g/L) | Clase GLA | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a concentraciones fuertes de bases (KOH, 100 g/L) | Clase GHA | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a productos de limpieza doméstica y aditivos de agua de piscina (NH ₄ Cl, 100 g/L) | Clase GA | UNE-EN-ISO 10545-13 |
| Resistencia a las manchas | | |
| Cr ₂ O ₃ en aceite ligero 40% (m/m) | Clase 5 | UNE-EN-ISO 10545-14 |
| Yodo (Sol. Alcohólica 13 g/L) | Clase 5 | UNE-EN-ISO 10545-14 |
| Aceite de Oliva | Clase 5 | UNE-EN-ISO 10545-14 |
| Dureza al Rayado de la superficie según MOHS | 2 | UNE-EN 101 |

Condiciones de Garantía:

No se reciben reclamos por mal uso o manejo inadecuado del producto. Antes de colocar este producto verificar calidad, tono y calibre. No se aceptan reclamos después de instalado. En caso de reclamo, es necesario presentar el empaque del producto. **Se recomienda instalar con una separación mínima de 5 mm.**